


INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) :	25
Categoría :	Fuelles
Diámetro del labio :	25 mm
Diámetro interior del cuello :	13mm
Flecha :	7 mm
Forma :	1,5 fuelles
Fuerza horizontal :	22 N
Fuerza vertical :	11 N
Gama :	Ventosa
Número de fuelles :	1,5 fuelles
Serie :	8



Variantes:



Referencia de la variante:

86 25SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

Productos relacionados:

Conexión Desmontable Macho 1/4G
 Referencia del producto: 9G14-2

Conexión Desmontable Hembra 1/8G
 Referencia del producto: 9G18-2

Conexión Desmontable Macho 3/8G
 Referencia del producto: 9G38-2