


**INFORMAZIONI TECNICHE**

- Altezza (in mm) :** 34.8
- Categoria :** A soffiatti
- Corsa :** 15 mm
- Diametro del collo interno :** 4.8mm
- Diametro labbro :** 18 mm
- Forma :** 4,5 soffiatti
- Forza orizzontale :** 11 N
- Forza verticale :** 5.5 N
- Gamma :** Ventosa
- Numero di soffiatti :** 4,5 soffiatti
- Serie :** 8



**Varianti:**



Riferimento variante:  
**82 18NI A**


- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:  
**82 18SLT A**

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone


**Guida ai materiali:**

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Nitrile Nero	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞☞	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate **OBBLIGATORIAMENTE** al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.


✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato  
 \*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.  
 \*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Prodotti correlati:




### **Inserto a resca Femmina G1/4"**

Riferimento prodotto: B




### **Inserto a resca Maschio G1/4"**

Riferimento prodotto: C




### **Inserto a resca Femmina G1/8"**

Riferimento prodotto: F




### **Adattatore - Femmina G1/4" - Femmina M6**

Riferimento prodotto:  
F14F6




### **Adattatore - Femmina G1/8" - Femmina M6**

Riferimento prodotto:  
F18F6




### **Inserto a resca Maschio G1/8"**

Riferimento prodotto: G



### **Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina G1/8"**

Riferimento prodotto:  
M14F6



### **Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina M6**

Riferimento prodotto:  
M18F6



### **Inserto a resca Maschio M5**

Riferimento prodotto:  
M5C11



### **Inserto a resca Maschio M6**

Riferimento prodotto:  
M6C



### **Inserto a resca Maschio M5**

Riferimento prodotto:  
M5C --