


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura (em mm) :	25
Categoria :	Com fole
diâmetro do cano interno :	13 mm
diâmetro do lábio de contato :	25 mm
Faixa :	ventosa
Força horizontal :	22 N
Força vertical :	11 N
Forma :	1,5 foles
Número de foles :	1,5 foles
Série :	8
Seta :	7 mm



Opções:



Referência da variação:

86 25SLT A

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞☞	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produtos relacionados:



Inserto macho removível de 1/4G
 Referência do produto: 9G14-2



Inserto fêmea removível 1/8G
 Referência do produto: 9G18-2



Inserto macho removível de 3/8G
 Referência do produto: 9G38-2