


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Faixa : ventosa
Categoria : Pratos
Série : 7
Altura (em mm) : 26
Forma : Placa
diâmetro do lábio de contato : 46 mm
diâmetro do cano interno : 9 mm
Número de foles : 0,5 foles
Força horizontal : 75,5 N
Força vertical : 38 N
Seta : 6,5 mm



Opções:

Referência da variação:

7 46NI A

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila

Referência da variação:

7 46SLT A

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone

Guia de materiais:

Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

Produtos relacionados:

Inserto fêmea removível G1/4"
Referência do produto: D

Inserto removível macho G1/4"
Referência do produto: E

Inserto removível fêmea G1/8"
Referência do produto: H

Inserto removível macho G1/8"
Referência do produto: I

Inserto macho removível M6
Referência do produto: M6C17