


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**Faixa :** ventosa  
**Categoria :** Com fole  
**Série :** 8  
**Altura (em mm) :** 74  
**Forma :** 2.5 Foles  
**diâmetro do lábio de contato :** 34 mm  
**diâmetro do cano interno :** 5 mm  
**Número de foles :** 2.5 Foles  
**Força horizontal :** 36 N  
**Força vertical :** 18 N  
**Seta :** 29 mm



### Opções:



Referência da variação:  
**8 34SLBLEU A SH30**

- Cor: Certificação CE azul para uso alimentar
- Dureza da costa: SH30
- Matéria: Silicone



Referência da variação:  
**8 34SL A**

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH40
- Matéria: Silicone



Referência da variação:  
**8 34SL A SH60**

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:  
**8 34SLT A**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH40
- Matéria: Silicone

### Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Silicone Certificação CE azul para uso alimentar	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

 Excelente |  Bom |  Fraca |  Má |  Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

**Produtos relacionados:**



**Adaptador - Fêmea  
1/8G - Fêmea M6**

Referência do produto:  
F18F6



**Adaptador - Macho  
1/4G - Fêmea M6**

Referência do produto:  
M14F6




**Adaptador - Macho  
1/8G - Fêmea M6**

Referência do produto:  
M18F6



**Parafuso M6 -  
diâmetro da cabeça  
de 12 mm -  
comprimento de 23  
mm**

Referência do produto:  
M6T12L23



**Insero macho  
removível M6**

Referência do produto:  
M6C10L32