


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Faixa :</b>	ventosa
<b>Categoria :</b>	Com fole
<b>Série :</b>	92
<b>Altura (em mm) :</b>	31
<b>Forma :</b>	4.5 Foles
<b>diâmetro do lábio de contato :</b>	20 mm
<b>diâmetro do cano interno :</b>	M5
<b>Número de foles :</b>	4.5 Foles
<b>Força horizontal :</b>	11,5 N
<b>Força vertical :</b>	6 N
<b>Seta :</b>	13 mm



### Opções:




Referência da variação:

**92 20NI M18**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH70
- Matéria: Nitrila

### Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Produtos relacionados:




**Ventosa 4.5 Fole Série 92 Ø 20MM**  
Referência do produto: 92 20-- A



**Anel de reforço - Diâmetro externo 17,5 mm**  
Referência do produto: A20



**Sonda para inserto 9P18A**  
Referência do produto: PAL 9P18A



**Rebite para Inserto 9P18A - Alumínio**  
Referência do produto: 9P18A RIV