


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Faixa :	ventosa
Categoria :	Pratos
Série :	PFG
Altura (em mm) :	25
Forma :	Placa
diâmetro do lábio de contato :	116,5 mm
diâmetro do cano interno :	14 mm
Número de foles :	0,5 foles
Força horizontal :	501 N
Força vertical :	250 N
Seta :	6,5 mm



Opções:



Referência da variação:
PFG 120SLT A

- Cor: Translúcido
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:
PFG 120NI A

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Silicone Translúcido	SL T	-60/+250	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	FDA ☞☞**	☒
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	☒	✓✓	☒	☒

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ☒ Má | ☒☒ Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consultenos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produtos relacionados:

Inserto feminino removível 1/2G
Referência do produto: FTF 120 G1/2

Inserto feminino removível 1/2G
Referência do produto: FTF 120 S G1/2