


**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

**Faixa :** ventosa  
**Categoria :** Com fole  
**Série :** VCS 1  
**Altura (em mm) :** 42  
**Forma :** 1,5 foles  
**diâmetro do lábio de contato :** 51 mm  
**Diâmetro superior :** 9,5 mm  
**diâmetro do cano interno :** 9,5 mm  
**Número de foles :** 1,5 foles  
**Força horizontal :** 85 N  
**Força vertical :** 43 N  
**Seta :** 19 mm



**Opções:**




Referência da variação:

**VCS 1 51A**

- Cor: Azul
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Vinil

**Guia de materiais:**

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Vinil Azul	VI	-30/+65	✓✓	✓✓	✓	✓	✗	✗

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

**Produtos relacionados:**



**Inserto fêmea removível G1/4"**  
Referência do produto: D



**Inserto removível macho G1/4"**  
Referência do produto: E



**Inserto removível fêmea G1/8"**  
Referência do produto: H



**Inserto removível macho G1/8"**  
Referência do produto: I



**Inserto macho removível M6**  
Referência do produto: M6C17